



Aplicaciones

Aspiración y descarga de líquidos varios y medios abrasivos sólidos en la industria en general
Alimentos, bebidas, lácteos, cosméticos, instrumentación

Especificaciones técnicas

Tubo interior: PVC no tóxico, transparente, liso

Armadura: espiral de acero de alta tensión

Revestimiento: PVC transparente ligeramente corrugado

Temperatura: -5°C a +50°C

Racores: Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones

Diam. Int.	Diam. Ext.	Presión de servicio	Presión de rotura	Radio de curvatura	Peso
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m
12	20.5	8	20	50	0.20
19	26	8	20	70	0.31
25	34	6	15	85	0.51
40	50.5	5	12.5	135	1
50	60	5	12.5	120	1.3
76	88.5	5	12.5	305	2.3

Ventajas

- Mangueras transparente de PVC para aspiración y descarga con espiral de acero de alta presión
- Interior liso
- No modifica sabor, olor...
- Recomendado para usos en condiciones severas
- Radio de curvatura mínimo, sin restringir el caudal
- Excelente resistencia a la presión, al vacío total y al aplastamiento
- Resistente a productos químicos
- Material PVC no tóxico (IANESCO) descarga de alcohol hasta un máximo de 18°.

Cliente:

FECHA	N° TRAZABILIDAD	DIAMETRO	LARGO	CONEXIÓN	N° LOTE MANGUERA	N° LOTE CONEXION	OPERADOR